

Nieuwe Renovatiekoker



➤ Optimale bevestigingsflexibiliteit!

De Ubbink kunststof Renovatiekoker is eenvoudig aan te brengen in bestaande muren om de ventilatie in kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen te verbeteren.

Vernieuwd

Ten opzichte van de bestaande Renovatiekoker is het verwerkingsgemak toegenomen. Zo heeft de koker een klemfunctie gekregen, waardoor deze niet door het geboorde gat kan zakken. Ook is de verbeterde versie uitgerust met een demontageoog voor na-isolatie.

Makkelijke bevestiging

Omdat er geen vaste koppeling meer is met de koker die door de muur gaat, is het muurrooster flexibel te plaatsen. Bovendien is hierdoor de hellingshoek variabel voor montage. De koker is voorzien van een klemfunctie zodat hij niet te ver in het geboorde gat kan zakken.

U heeft de keuze uit 6 gaten om 2 bevestigingsschroeven in te draaien. Dit zorgt ervoor dat u de pluggen optimaal kunt positioneren in de muur. Door het gebruik van 'louvres' is het rooster waterwerend.



Onzichtbare montage

Na bevestiging klikt u het rooster dicht en zijn de schroefgaten niet meer te zien.

Kenmerken

De diameter van de koker is 50 mm, lengte 400 mm. De diameter van het te boren gat dient 52 mm te zijn. De afmeting van het rooster is 128 bij 90 mm.



ubbink

> Voordelen

- Bevestigingsflexibiliteit door 2-delige Renovatiekoker
- Geen vaste verbinding pijp-rooster
- De koker heeft een klemfunctie zodat hij niet door het gat zakt
- Montage variabele hellingshoek
- Onzichtbare montage: schroeven uit het zicht
- Waterwerend door louvres
- Demontageoog voor toepassing na-isolatie
- Optimale prestatie: ventilatieoppervlakte Renovatiekoker is 16,9 cm²
- BIM gereed

> BIM gereed

De Renovatiekoker is BIM gereed. Download de BIM tekening via het tabblad 'Tekeningen' van de Renovatiekoker op onze website.

> Productadvies op maat

Heeft u vragen over de kunststof Renovatiekoker of zoekt u een product voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt graag met u mee!



Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 300
F (0313) 473 942
productadvieslijn@ubbink.nl

10000072495/1707