

	Prestatieverklaring	Nr. <i>A01/CPR/14351/18</i>	 EN 14351-1	Jaar van invoering 14
---	----------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **FTP-V U3 (8720, 8726, 87BJ), FTP-V L3 (8728), FTU-V U3 (8727, 875N), FTU-V L3 (8755), FTU-V P2 (873H, 876F), FTP-V P2 (874W), FTW-V U3 (876K), FTP-V/PK P2, FTU-V/PK P2, FTP-V/PK U3 (474), FTU-V/PK U3 (878D), FTW-V/PK U3 (878E), FTP-V/CU/TC/C U3/L3/P2 (876Z, 877D, 875E, 871N, 480), FTU-V/CU/TC/C U3/L3/P2 (877A, 877E, 879E, 871P, 878T), FTW-V/CU/TC/C U3/L3/P2 (87BL, 879F), FTP-V U3A (8781), FTP/CU/TC/C U3/L3/P2, FTU/CU/TC/C U3/L3/P2, FTW/CU/TC/C U3/L3/P2, (RB-xxxxxx)**

2. Beoogd gebruik: **Houten dakvensters voor gebruik in residentiële en commerciële locaties.**

3. Fabrikant: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polen
fakro@fakro.pl**

4. Gemachtigde: **./.**

5. Het system voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **3**

6. Geharmoniseerde norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

Aangemelde instantie: **Centre of Building Construction Engineering (aanmeldingsnr 1390), heeft het voorlopig type-onderzoek uitgevoerd binnen 3 systemen (opgenomen in punt 7.1, 7.5-7.11) en heeft een kwalificatierapport opgemaakt. Building Research Institute (aanmeldingsnr 1488) – test punt 7.3.**

7. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken		Prestaties						Geharmoniseerde technische specificaties	
		FTP FTU FTW	FTP -V FTU-V FTW-V	FTP FTU FTW	FTP -V FTU-V FTW-V	FTP FTU FTW	FTP -V FTU-V FTW-V		
glas		U3		L3		P2			EN 14351-1:2006+A2:2016
7.1	Windweerstand	Klasse C5 (1)						4.2	
7.2	Sneeuw-weerstand	4H-16-4 (2)		4H-15-33.1 (2)		4H-15-33.2 (2)		4.3	
7.3	Brandreactie	D-s2, d2						4.4	
7.4	Invloed van externe brand	npd (3)						4.4	
7.5	Waterdichtheid. Onbeschermd (A)	E900						4.5	
7.6	Bestendigheid tegen slagkracht	Klasse 3 - 450mm						4.7	
7.7	Draagvermogen van de veiligheidsvoorzienigheden	drempelwaarde						4.8	
7.8	Gewogen geluidsverzwakkingsindex venster R_w [dB]	33 (-1,-5)	32 (-1,-5)	36 (-1,-4)	35 (-1,-3)	36 (-1,-4)	35 (-1,-3)	4.11	
7.9	Warmtedoorgangscoefficiënt dakvenster U_w [W/m²K]	1,3 (4)						4.12	
7.10	Stralingseigenschappen:							4.13	
	- zonnefactor g	0,53		0,52		0,52			
	- lichttransmissie τ_v	0,76		0,75		0,75			
7.11	Luchtdoorlaatbaarheid	Klasse 4						4.14	

(1) voor dakvensters met een breedte >114 cm of hoogte > 140 cm: npd, (2) H – gehard buitenglas, (3) npd – prestaties niet vastgesteld (no performance determined), (4) voor referentie afmeting (1,23 (±25%) m x 1,48 (-25%) m) – volgens norm EN ISO 12567-2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Directeur Certificering en Kwaliteitscontrole)

