



Platonium 01 Fraké Onbehandeld

Platonium 01, oftewel channelsiding profiel, is een profiel geschikt voor gesloten gevelbekleding. Platonium 01 Vuren is enkelzijdig toepasbaar (bastzijde is zichtzijde).

Maatoverzicht

Profiel	Channelsiding	
Optioneel	Fijnbezaagde zichtzijde	
Toepassing	Horizontaal + verticaal	
Lengtes	Fraké 185-545 cm1 - Populier 150-400 cm1 - Vuren 360-540cm1	
Maten	Dikte x breedte:	Werkende maat:*
	18 x 66 mm	51+4
	18 x 90 mm	75+4
	18 x 115 mm (Fraké en Vuren)	101+4
	18 x 140 mm	125+4
	18 x 185 mm (Fraké en Vuren)	170+4

* Werkende maat: dekkende productmaat plus de te hanteren tussenruimte geeft de totale effectieve maat.
Afwijkende maten in overleg.

Bestektekst

Platowood geveldelen

45 AFBOUWTIMMERWERK

45.46 AFTIMMERINGEN

45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT

0 AFTIMMERING

Bevestiging: conform de montagevoorschriften Platowood geveldelen.

1 GEPROFILEERD HOUT

Fabrikaat: Plato Wood B.V. te Arnhem (NL).

Geveldelen, type: PLATOWOOD (Platonium 01) Garant Houtsoort: Fraké

Profilering: Channelsiding

Kleurafwerking: Onbehandeld

Brandklasse: D of Euro-brandklasse B onder CE (Bio FireProtect ism Hestus *geen polymeren*)

Breedte: 18 x 140 mm

Verduurzaming: geplatoneerd middels het gepatenteerde 5-staps Platowood proces

Toepassing in risicoklasse (NEN-EN 335-1): 1 t/m 3.

PLATOWOOD leveren met het 15 jaar Platowood productgarantie- en echtheidscertificaat.

Voor nadere toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met de producent Plato Wood B.V. op 088- 6050060.

2 BUITENWANDEN

Van de gevel

Noot: Bij toetsing op gelijkwaardigheid dient vooral te worden gelet op milieuvriendelijkheid, homogene duurzaamheid in de gekozen toepassing, de vormvastheid, de garantie en op technische ondersteuning fabrikant. Daarnaast dient het product te zijn opgenomen in de nationale milieu database. Product dient een gelijke of lagere MKI A1 score te hebben dan €0,426